

ETT STORT LYFT FÖR DIN ARBETSMILJÖ!



EXACT
I BUTIK



SAFELIFT®



Vår produkt

MoveAround är modellen som man kan köra från korgen.

Alla modellerna tillverkas med lyfthöjden 2,95 m. Till samtliga modeller finns tillbehör som verktygskorgar, fästanordningar m.m.

Gå in på www.safelift.se för ytterligare information.





LEINDEL

forboel

forboel

MERRELL
Performance Footwear

Indoor

Indoor

Reebok

WICKY



Personlyftar för inomhusbruk

SafeLift är en ny, banbrytande serie av personlyftar för inomhusbruk. Fyra viktiga punkter har legat till grund vid vårt utvecklingsarbete:

- Ergonomi
- Funktion
- Form
- Pris

I den här broschyren presenteras vår nya serie funktionella och säkra personlyftar – av högsta kvalitet och till kundvänliga priser.

Användningsområden

SafeLifts produkter är utvecklade för att underlätta arbetet inom exempelvis detaljhandel, dagligvaruhandeln, installation, städning, fastighetsskötsel, lager- och byggindustri.

Alla våra produkter är enkla att använda och underhålla. Alla lyftar levereras monterade och färdiga. Efter arbetsdagens slut ansluts lyften till ett vanligt vägguttag och den inbyggda laddaren laddar batterierna. Smidigare blir det knappast.

*"SafeLift är en ny,
banbrytande serie
av personlyftar för
inomhusbruk"*



*"Din säkerhet är viktig.
SafeLift har genomgått
de tester som krävs
och lite till."*







SPECIFIKATIONER

MoveAround

Plattformsstorlek	0,53 x 0,76 m
Max plattformslast total	180 kg
Max antal personer på plattformen	1
Arbetshöjd	4,95 m / 4,50 m
Max lyfthöjd	2,95 m / 2,50 m
Lyfthastighet (2,95 m)	16 sekunder
Vikt	320 kg
Total bredd	0,76 m
Total höjd	1,64 m / 1,56 m
Total längd	1,2 m
Körhastighet:	
Nedsänkt plattform	4 km/h
Uppkörd plattform	2 km/h
Kraftkälla	2 st 75 Ah (C20) 64Ah (C5), 12 V-batterier, underhållsfritt
Systemspänning	24 V
Batteriladdare	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Däck	200 mm diameter, polyuretan beläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar:	
MoveAround	Elektrisk
Höjd plattformsräcke	1,1 m
Höjd sparklist	0,15 m

Specifikationerna kan ändras utan föregående varning.

Denna maskin uppfyller CE krav.

SS-EN_-280+A2_2009, SS-EN_280+A2_2009_AC_2010





SAFELIFT[↑]